





# TELHA ZIPADA Z 65




**SANTO ANDRÉ**  
QUALIDADE E PONTUALIDADE FAZEM A DIFERENÇA.

- Telha zipada para aplicações em coberturas com inclinação mínima de 2,5%;
- Solução com 100% de estanqueidade;
- Perfilada no local, em aço galvanizado, galvalume ou pré-pintado;
- Espessuras de 0,50 mm e 0,65 mm;
- Largura útil de 483 mm;
- Permite a colocação de isolamento térmico e/ou acústico entre as telhas e as terças;
- Instaladas com clip deslizante que permite absorver as deformações causadas pelas dilatações da telha.

Instalação




Clip de fixação de telha zipada



Colocação da primeira telha zipada

Detalhes



Colocação da segunda telha zipada



Zipado das telhas

Sobrecargas admissíveis (Kgf/m<sup>2</sup>)

Sobrecargas em função da flecha, número de apoios e espessura da chapa		2 apoios		3 apoios		4 apoios	
		Espessuras (mm)		Espessuras (mm)		Espessuras (mm)	
COBERTURAS Flecha L/200	Vão (m)	0,50	0,65	0,50	0,65	0,50	0,65
	1,00	401	570	516	654	629	750
	1,20	277	394	357	452	435	530
	1,50	175	250	226	287	277	361
	1,60	153	219	198	252	243	316
	1,75	127	182	165	209	202	263
Balanço máximo (m)		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Recomendações:

- Devido ao sistema de cobertura com telha zipada ser deslizante, não pode ser utilizada como contraventamento da cobertura;
- A montagem das plataformas para equipamentos na cobertura podem interferir na dilatação da cobertura se executada de maneira incorreta. Para essas aplicações é recomendado consulta ao departamento técnico;
- Deve-se considerar manutenção e limpeza segundo as características do projeto, a fim de evitar o acúmulo de pó e permitir que as águas fluam livremente, evitando possíveis fontes de corrosão e infiltração;
- A presença de resíduos e elementos metálicos facilitam a formação de focos de corrosão. Não é recomendado realizar cortes de metal sobre a cobertura;
- Para verificar o estado de conservação da cobertura recomenda-se realizar inspeções técnicas a cada dois anos no mínimo.